KLOSTERMANN®
CHEMIE

Technisches Datenblatt

Gefäß-Füller

- zum Überprüfen und Ergänzen des Druckpolsters in Ausdehnungsgefäßen
- verhindert Korrosion im Druckgefäß
- unbrennbar

Gefäßfüller ist ein Spezialprodukt zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Menbrandruckausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen. Gefäßfüller hat antikorrosive Eigenschaften.

Arbeitsvorbereitung:
Anschlußadapter auf das Schraubgewinde am Ventil dieser Dose aufschrauben bis ein leichtes Zischen hörbar wird. Dann eine halbe Umdrehung zurückdrehen, so daß kein Füllgut entweicht. Nun das Einfüllventil an das Druckausgleichsgefäß anklemmen. Das Manometer am Anschlußadapter zeigt Ihnen nun den exakten Druck an. Sollte der Druck zu gering sein, durch Rechtsdrehung der Dose bzw. durch Betätigen des Kugelhahns, Füllgut in den Behälter geben. Bei größeren Mengen zwischenzeitlich Füllvorgang unterbrechen und Druck kontrollieren.
Nach Beendigung der Nachfüllung zuerst Ventil am Schraubgewinde durch Zurückdrehen schließen, dann Einfüllventil vom Gefäß abklemmen und Anschlußadapter von der Dose abschrauben, um Beschädigungen am Ventil während des Transports zu vermeiden.
Achtung: Während des Füllvorgangs Brenner abschalten. Nach dem Befüllen ausreichend lüften. Beim Füllvorgang Dose immer aufrecht halten.
Verpackung
Gefäßfüller ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar.

Sicherheit
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Entsorgungshinweis: Dose nach Gebrauch nicht in den Hausmüll geben, sondern restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.