Fauch 300



Chemie und Service im Sinne der Umwelt

Glanzruß- und Holzteerlöser für öl- und feststoffbeheizte Kesselanlagen

Unter ungünstigen Verbrennungsbedingungen, wie z. B. bei falscher Brennereinstellung oder beim Verbrennen zu feuchter fester Brennstoffe, insbesondere Holz, können ölige, teerige und auch graphitartige feste Ablagerungen entstehen. Diese Beläge lassen sich mechanisch kaum entfernen. Ähnlich widerstandsfähige Ablagerungen entstehen auch in Räucherkammern als sog. Rauchteer, aus Fettdämpfen und thermischen Spaltprodukten.

Fauch 300

- ist ein flüssiges, sprühfähiges, alkalisches Reinigungskonzentrat mit speziellen Zusätzen, das anwendungsgerecht verdünnt werden kann.
- dringt in die Glanzrußschicht ein und bewirkt ein Austrocknen. Dadurch werden die Beläge gelockert und lassen sich mechanisch entfernen.

Anwendung

Die Kesselanlage auf 50 – 70°C abkühlen. **Fauch 300** in konzentrierter Form oder verdünnt mit einer alkalibeständigen Druckspritze (z. B. **Fauch 400**-Handgerät) in kurzen Sprühstößen auf die teerigen Beläge mehrmals aufbringen, bis die Beläge beginnen weich zu werden. Ca. 5 – 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend den Kessel Hochheizen, um eine Austrocknung zu erreichen. Noch anhaftende Rückstände lassen sich mechanisch entfernen. Bei ölbeheizten Anlagen müssen die abgelösten Rückstände durch die Reinigungsöffnung entfernt werden. Bei feststoffbeheizten Anlagen verbrennen die Rückstände z. T.; der Rest wird zusammen mit der Asche entfernt.

Sicherheitshinweise

Stark ätzend. Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nicht auf Haut und Kleidung bringen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht auf lackierte Flächen sprühen.

Gebindegrößen

500 ml Handzerstäuberflasche und 5 kg Kunststoffkanister

