





# MULTI FLEX COMFORT

## EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- temperatenausgleichend durch Bambusfasern (hält die Hand kühl)
- atmungsaktive Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- hoher Tragekomfort



<b>MATERIAL</b> 78% Viskosefaser 18% Polyester 4% Elasthan	<b>BESCHICHTUNG</b> Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen	
	EN 388  4121X	 Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 95 76	8/M	12 / 72	9002701739259
70 95 77	9/L	12 / 72	9002701749258
70 95 78	10/XL	12 / 72	9002701759257
70 95 79	11/XXL	12 / 72	9002701769256

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schmutz</li> <li>• Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen</li> </ul>	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

*Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.*